

現場の「困った」
ボンダスが解決します!

狭い箇所の締付け作業って・・・

NG 何度もレンチを抜き差しして時間がかかる
NG 抜き差しの繰り返しでネジがなめてしまう



HEX PROの特長

- ヘッドが曲がるので、障害物のある場所でも差し替えせずに連続締め付けが可能
- ボールポイントよりも高いトルク値
※ページ裏「トルク保証値」をご参照ください
- ジョイント部分は可能な限り破損しにくい設計

ピボットヘッド六角レンチセット



	型番	セット内容
ミリ	HP6-IC-10	3~10mm (6本組) 布製ポーチ
	00062	3~8mm (5本組)
インチ	HP5-IC-09	3/16~3/8インチ (5本組) 布製ポーチ
	HP8-IC-17	1/8~3/8インチ (8本組)
	00040	3/16~3/8インチ (5本組)
トルクス®	SP5-IC-19	T15~T30 (5本組) 布製ポーチ
	SP5-IC-18	T40~T55 (5本組) 布製ポーチ
	SP6-IC-15	T25~T50 (6本組) 布製ポーチ
	SP10-IC-22	T15~T55 (10本組) 布製ポーチ
	00077	T20~T45 (5本組)

ピボットヘッド六角レンチ単品・バーコードタグ付き



	型番	規格	首下×長手
ミリ	88756	3mm	23 × 95mm
	88760	4mm	23 × 106mm
	88764	5mm	25 × 115mm
	88768	6mm	30 × 137mm
	88770	7mm	33 × 160mm
	88772	8mm	33 × 160mm
	88776	10mm	30 × 175mm
インチ	88707	1/8	23 × 96mm
	88708	9/64	23 × 96mm
	88709	5/32	23 × 106mm
	88710	3/16	25 × 116mm
	88711	7/32	25 × 128mm
	88712	1/4	30 × 138mm
	88714	3/8	30 × 177mm
トルクス®	88715	T15	23 × 108mm
	88720	T20	23 × 108mm
	88725	T25	25 × 119mm
	88727	T27	25 × 119mm
	88730	T30	25 × 119mm
	88740	T40	30 × 139mm
	88745	T45	35 × 164mm
	88747	T47	35 × 164mm
	88750	T50	35 × 162mm
	88755	T55	35 × 175mm

トルク保証値

規格	ボンダス		HEX PRO	
	六角ストレート	ボールポイント	ピボットヘッド	
	NM	NM	NM	
ミリ	3mm	11.97	5.876	10.6
	4mm	29.83	14.8	27.0
	5mm	54.57	27.91	41.3
	6mm	96.91	44.74	78.0
	7mm	123.2	62.1	122.8
	8mm	210.2	111.7	184.1
	10mm	402.6	179.7	293.8
インチ	1/8	14.57	6.441	11.1
	9/64	20.90	9.718	17.6
	5/32	29.94	14.35	27.0
	3/16	48.7	21.35	41.3
	7/32	76.04	35.93	61.8
	1/4	107.3	54.44	88.2
	5/16	228.4	100.3	181.3
3/8	339.5	168.1	273.4	
トルクス®	T15	6.4	4.6	5.4
	T20	10.5	6.9	8.9
	T25	15.8	9.6	13.4
	T27	22.5	10.8	19.0
	T30	31.2	12.4	26.4
	T40	54.2	41.0	46.0
	T45	86.2	46.2	73.2
	T50	132.3	49.7	112.0
T55	218.2	90.3	185.4	

レンチが折れる前のトルク値を示しています

デモンストレーション機

通常の六角レンチとピボットヘッド六角レンチの違いが一目でわかる販促品です。



型番	縦×横×高さ
80099	85 × 125 × 150mm

店頭展示も可能!
フックにもかけられます!



ボンダス・ジャパン株式会社
 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町3-12
 TEL. 03-3639-2347 FAX. 03-3639-2349
<http://www.bondhus.co.jp>

お求め先：